

CNCルーター仕様書(CNC Router specifications)

項目	形式	VGH9292V Plus
ストローク	X軸(主軸左右移動)	920mm
	Y軸(テーブル前後移動)	920mm
	Z軸(主軸上下移動)	150mm
主軸	数	1
	回転数	22,000rpm
	電動機	3kw
	軸端	ISO20
早送り速度		6m/min.
ツールチェンジ		手動
NC装置		RichAuto
コントロール		ステッピングモータ
指令コード		G-code
ガイドレール		THK LMガイド
軸移動方式	X軸(主軸左右移動)	ラック&ピニオン
	Y軸(テーブル前後移動)	ラック&ピニオン
	Z軸(主軸上下移動)	ラック&ピニオン
本体重量		720kg
電源	単相200V定格電流値	20A
		・ステッピングモータ(出力:1.6kW)
		・コンピューター他(消費電力:1kW)
		・主軸(出力:3.3kW)
		・インバータ回転数制御
本体サイズ	横幅	1,740mm
	奥行	1,750mm
	高さ	1,960mm

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ルーター本体の電源ケーブルは出ておりますが、先端にプラグは付いておりません。

1次側の電源工事、及びブレーカーから機器までの配線工事をお願いします。