

CNCルーター仕様書 (CNC Router specifications)

項	形	MGH1325ATC Plus
ストローク	X軸 (主軸左右移動)	1200mm
	Y軸 (テーブル前後移動)	2400mm
	Z軸 (主軸上下移動)	200mm
主軸	数	1
	回転数	24,000rpm
	電動機	9kw
	軸端	ISO32
早送り速度		25m/min.
ツールチェンジ		8本
NC装置		SYNTEC
コントロール		サーボモータ
指令コード		G-code
ガイドレール		THK LMガイド
軸移動方式	X軸 (主軸左右移動)	ラック & ピニオン
	Y軸 (テーブル前後移動)	ラック & ピニオン
	Z軸 (主軸上下移動)	ボールねじ
本体重量		2,100kg
電源	単相200V定格電流値	15A
		・サーボモーター (出力 : 3kW) ・コンピューター他 (消費電力 : 1kW)
	三相200V定格電流値	48.7A
		・主軸 (出力 : 9kW) ・真空吸着機 (出力 : 4kW)
本体サイズ	横幅	2,200mm
	奥行	3,200mm
	高さ	2,000mm

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ルーター本体の電源ケーブルは出ておりますが、先端にプラグは付いておりません。

1次側の電源工事、及びブレーカーから機器までの配線工事をお願いします。