

CNCルーター仕様書(CNC Router specifications)

項	形	MGH1313ATC Plus
ストローク	X軸 (主軸左右移動)	1200mm
	Y軸 (テーブル前後移動)	1200mm
	Z軸 (主軸上下移動)	200mm
主軸	数	1
	回転数	24,000rpm
	電動機	9kW
	軸端	ISO32
早送り速度		25m/min.
ツールチェンジ		8本
NC装置		SYNTEC
コントロール		サーボモータ
指令コード		G-code
ガイドレール		THK LMガイド
軸移動方式	X軸 (主軸左右移動)	ラック & ピニオン
	Y軸 (テーブル前後移動)	ラック & ピニオン
	Z軸 (主軸上下移動)	ボールねじ
本体重量		1,100kg
電源	単相200V定格電流値	15A
		・サーボモーター(出力: 3kW)
		・コンピューター他(消費電力: 1kW)
	三相200V定格電流値	48.7A
		・主軸(出力: 9kW)
		・真空吸着機(出力: 4kW)
本体サイズ	横幅	2,200mm
	奥行	2,000mm
	高さ	2,000mm

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ルーター本体の電源ケーブルは出ておりますが、先端にプラグは付いておりません。

1次側の電源工事、及びブレーカーから機器までの配線工事をお願いします。